

Profı 160 TST

Réf. 41230.1

Données techniques

- pression maximale : 160 bars
pression de service : 140 bars
- 11 l/min (660 l/h)
- 15 m flexible HP
- 1.400 t/min
- 230 V (mono), 14 A, 50 Hz
- 3.200 watts
- 45 kg
- L x l x H : 355 x 375 x 980 mm
- Système Total Stop

Equipement de série :

- Pistolet M 2000 (Réf. 12480)
- Lance à jet plat Vario-Jet (Réf. 12393-M20042)
- Lance rotabuse (Réf. 41570-042)
- Flexible (Réf. 43829)

Points forts du Profi 160 T ST :

- Aspiration pour produit de nettoyage
- Bac tampon
- Pompe en laiton forgé
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Toutes les machines sont testées en fin de chaîne de production
- Moteur: 1.400 t/min

Conseils d'utilisation :

- L'appareil doit fonctionner en position horizontale
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique : veuillez svp utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé
- Alimentation d'eau minimale : 11 l/min

- Made
- in
- Germany



Accessoires optionnels pour Profi 160 TS T



Round Cleaner UFO long Ø 300 mm



- min. 10 l/min
- max. 12 l/min
- max. 180 bars
- max. 60 °C

Réf. 41850

Système de buse 045



Flexible de nettoyage de canalisations avec buse



- DN 5
- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- min. 120 bars
- max. 200 bars
- max. 60 °

Réf. 41058

15 m



Brosse de lavage, rotative



- tête de brosse Ø 180 mm
- rallonge de 400 mm en acier inoxydable
- min. 10 l/min
- max. 20 l/min
- max. 35 °C

Réf. 41050 .1

Buse 3,2 mm