

## La série K 1152



Illustrations:K 1152 TST



**BEST-SELLER**



Caractéristiques techniques	K 1152 TS		K 1152 TST		
	sans tambour-enrouleur		avec tambour-enrouleur		
Pression de service réglable	bars / MPa	30-130 / 3-13		30-130 / 3-13	
Surpression max. admissible	bars / MPa	150 / 15		150 / 15	
Puissance électrique connectée	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 12		230 / 1 / 50 / 12	
Vitesse du moteur	T/min	2800		2800	
Débit d'eau	l/min   l/h	10	600	10	600
Puissance absorbée / Puissance restituée	kW   kW	2.8	2.0	2.8	2.0
Cordon d'alimentation électrique	m	5		5	
Encombrement L x l x H	mm	360 / 365 / 870		360 / 365 / 870	
Poids	kg	29		31.5	
Aspiration de produits additifs		●		●	
Equipement					
tambour-enrouleur		-		●	
Flexible HP à tresse métallique	m	10		15	
Pistolets Marche/Arrêt de sécurité	Modèle	M2000		M2000	
Lances à buse Turbo-Jet	Taille de la buse	● 042		● 042	
Lance Vario-Jet	Taille de la buse	● 042		● 042	
		sans lance à buse Turbo-Jet	avec lance à buse Turbo-Jet	avec lance à buse Turbo-Jet	
<b>N° de réf.</b>		<b>41219</b>	<b>412191</b>	<b>412181</b>	



Caractéristiques techniques détaillées à la page 75