Quadro 799 TS T

Réf. 40432

Données techniques

- pression maixmale : 200 bars
  pression de service : 180 bars
- 13 l/min (780 l/h)
- 20 m flexible HP
- 1.400 t/min
- 400 V (tri), 8,5 A, 50 Hz
- 5.500 watts
- 62 kg
- L x l x H : 780 x 395 x 870 mm
- Système Total Stop temporisé

Equipement de série :

- Pistolet M 2000 (Réf. 12480)
- Lance à jet plat (Réf. 12392.2-M20035)
- Lance rotabuse (Réf. 46150)
- Flexible (Réf. 43416.1)
- Bac tampon

Points forts du Quadro 799 T ST :

- Pompe en laiton forgé
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton
- Bac tampon de 10 l
- Toutes les machines sont testées en fin de chaine de production
- Moteur: 1.400 t/min

Conseils d'utilisation :

- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique : veuillez svp utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé
- Alimentation d'eau minimale : 13 l/min

Made in Germany

Accessoires optionnels pour Quadro 799 TS T

Canon à mousse / produit de nettoyage dégraissant

- dosage réglable
- min. 70 bars
- max. 250 bars
- max. 80 °C

Réf. 13531.1 Réf. 41258.3

Canon à mousse 2l / produit de nettoyage 25l

Flexible de nettoyage de canalisations avec buse

- DN 5
- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- min. 120 bars
- max. 200 bars
- max. 60 °

Réf. 41058

15 m

Brosse de lavage, rotative

- tête de brosse Ø 180 mm
- rallonge de 400 mm en acier inoxydable
- min. 10 l/min
- max. 20 l/min
- max. 35 °C

Réf. 41050 .1

Buse 3,2 mm